PPH 707 AIRSPRAY & PPH 707 AIRSPRAY 2K

Copa robótica no electrostática

Electrostático / Copa robótica

TODOS LOS BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DE COPA, CON UNA SIMPLE INSTALACIÓN DE PINTURA AL AGUA

- **Atomizador de copa de alto rendimiento**
- **Alta fiabilidad para aplicaciones de automoción**
- **Mantenimiento simple**

Mercados

MOVIMIENTO DE TIERRA

AUTOMÓVIL

UNIR • PROTEGER • EMBELLECER

Sames se reserva el derecho de modificar sus equipos o especificaciones sin previo aviso. Los documento, productos e imágenes que se muestran no son contractuales. Airless® es una marca registrada - FR n°1 222 301

13 chemin de Malacher - CS 70086
38243 MEYLAN Cedex - FRANCE
Phone: +33 (0)4 76 41 60 60 - Fax: +33 (0)4 76 41 60 90
www.sames.com

PPH 707 AIRSPRAY & PPH 707 AIRSPRAY 2K

Copa robótica no electrostática

La PPH 707 Aerográfica está diseñada para aplicaciones de materiales de base agua sin efecto electrostático.

Tabla de datos técnicos

Descripción	Valor	Unidades
Peso	5,75 - 6,35 (12.7 - 14)	kg (lbs)
Escala de viscosidad (mín-máx)	20 - 40 seconds FORD #4 Cup	seconds FORD Cup#4
Presión estándar de suministro del producto	6 - 8 (90 - 120)	bar (psi)
Presión máxima de material	10 (150)	bar (psi)
Caudal mínimo de producto	30 (0.008)	cc/min (gal/min)
Velocidad de rotación	15 - 70 000	rpm
ATEX	II 2 G Ex h IIA T6 Gb	

sames nanocoat

Tecnología

EX forma

Turbina de Alta Velocidad


Hi TE


Rápida desconexión


Copa magnetica

Campana giratoria

Descripción

Prestaciones

1. Alta velocidad de rotación con cualquier caudal de pintura y con la atomización más fina.

2. Abanico dual Hi-TE con mezcla de aires rectos y de vortex patentados.

3. Circuito dual para un rápido cambio de color.

Productividad

4. Proceso completo de Copa/Copa: Imprimación, Capa base 1, Capa base 2, Imprimación; gracias a una gama de 4 tamaños de copas.

5. La cubierta de aire NW (Narrow Wide) permite un abanico rápido y flexible que se adapta a las partes más complejas.

6. El diseño ligero hace que la PPH 707 Aerográfica compacta esté disponible para todos los robots de pintura.

7. El dispositivo de control remoto de la campana evita pulverizar sin la copa de la campana, asegurando el proceso de pintura después de un apagado.

Durabilidad

8. Alta fiabilidad de cada uno de sus componentes (2,5 millones de ciclos de vida de la válvula, 7 años de garantía del motor neumático, accesorios robustos, copa de campana magnética) para una alta tasa de producción de pintado.

9. Campana de titanio para una vida más larga.

10. Copa con fijación magnética: el sistema más cómodo del mercado.

11. La mejor garantía de motor neumático del mercado: 7 años/30.000 horas de garantía de la turbina*

12. Fácil mantenimiento del atomizador completo gracias a su desconexión rápida.

**lo que suceda antes*