

Equipamiento

Descripción	Referencia
Inorecip V 120 cm	130002072-120AT
Inorecip V 150 cm	130002072-150AT
Inorecip V 180 cm	130002072-180AT
Inorecip V 210 cm	130002072-210AT
Inorecip V 240 cm	130002072-240AT
Inorecip V 270 cm	130002072-270AT

Accesorios

Descripción	Referencia
INORECIP H (1000mm stroke)	1300020744AT

INORECIP V

Reciprocador para copas y pistolas de polvo

Polvo / Controladores



DISEÑADO PARA UNA INTEGRACIÓN FLEXIBLE

- Construcción simple y robusta
- Larga durabilidad (vida útil)
- Reducción del mantenimiento

Mercados



MOVIMIENTO DE TIERRA



AUTOMÓVIL



INDUSTRIA



TRANSPORTE



INORECIP V

Reciprocador para copas y pistolas de polvo

El reciprocador INORECIP V es la mejor opción para controlar las pistolas y copas de pulverización en las instalaciones automáticas de recubrimiento de polvo. Dispone de un sistema de movimiento vertical y horizontal.

El reciprocador INORECIP V está diseñado para equipar instalaciones automáticas de recubrimiento de polvo. Puede dar lugar a una combinación de proyectores de polvo como:

- Aplicadores de polvo INOGUN A: hasta 12
- Turbinas de polvo INOBELL: máximo 4


El reciprocador INORECIP V es controlado por un módulo de control INOMOTION, o un PLC para instalaciones más complejas.

El carril guía del suelo para el posicionamiento manual se incluye con el reciprocador. La versión motorizada está disponible como opción (INORECIP H).

El INORECIP V está disponible en diferentes dimensiones de carrera (de 120 a 270 cm - icrementos de 30 cm).

Tabla de datos técnicos

Descripción	Valor	Unidades
Energía eléctrica	230	V
Temperatura máxima	40	°C (°F)
Peso	255	kg (lbs)
Height	3124	mm (in)
Width	655	mm (in)
Depth	905	mm (in)
Maximum speed	35	m/min
Maximum load	50	kg (lbs)
Number of guns (max)	12	



Prestaciones

- ♦ La carrera y la velocidad se pueden ajustar a distancia en un rango muy amplio.
- ♦ No se requiere una zona especialmente preparada (el reciprocador puede posicionarse o moverse manualmente sin esfuerzo).

Productividad

- ♦ Construcción y operación extremadamente simple (larga vida útil).
- ♦ Suave movimiento de inversión para una mejor calidad de recubrimiento.

Durabilidad

- ♦ Seguridad óptima - Aprobada por la CE.
- ♦ Mantenimiento reducido - limitado a la limpieza de la correa y los dispositivos de transmisión.
- ♦ Diseñado para un uso industrial.
- ♦ Construido con componentes probados y de alta calidad.

