

APOLLO 40

Bomba airless neumática de pistón

CE  II 2GT6 X

Bomba airless neumática de pistón ideal para la pintura profesional airless o airless aire asistida, utilizable en el sector de la madera y metal con esmaltes, lacas, imprimaciones y pinturas de acabado, de viscosidad media-alta y con agua o disolvente. Disponible en versión airless o airless aire asistida.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TKP401A	APOLLO 40 Bomba neumática airless. C / Reductor de presión – en carro - panel - sistema de aspiración - filtro de línea de acero
TKP401E	APOLLO 40 Bomba neumática airless. C / Reductor de presión - carro - panel - deposito con adaptador - filtro de línea de acero inoxidable
TKP401AA	APOLLO 40 Bomba neumática airless aire asistida. C / Reductor de presión - carro - panel - sistema de aspiración - filtro de línea de acero inoxidable
TKP401D	APOLLO 40 Pompa Airless neumatica de trasiego para bidones de 200 ltrs. C/Regulador de presión – filtro de línea de acero inoxidable

Datos Técnicos

Relación: 40:1

Capacidad por ciclo: cm³ 50

Carrera: 80 mm

Caudal máximo de salida libre: ltrs./min. 9

Número de ciclos por litro: 20

Presión máxima de salida de material: Bar (PSI) 320 (4640)

Presión máxima de entrada de aire: Bar (PSI) 8 (116)

Peso: Kg 32

Consumo de aire: ltr/min 250-1000

Sistema de juntas: Mobile

Conexión de entrada de material: M 36x2mm

Conexión de salida de material: M 1/4 "

Material de las empaquetaduras: PTFE – PE – Cuero